

HOT WATER H.P. CLEANER  
IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA**OMEGA 100**

*Compact and highly manoeuvrable, the Omega 100 is extremely efficient and easy to use.*

*Available with a wide range of accessories that make it versatile for a wide variety of professional uses.*

Compatta e estremamente maneggevole, Omega 100 è estremamente efficiente e di facile utilizzo.

Disponibile con un'ampia gamma di accessori in grado di renderla versatile per i più svariati utilizzi professionali.



*Triplex pump with ceramic plungers, connecting rod system and brass.*  
 Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella/manovella con testata in ottone.



OPTIONAL

*High efficiency vertical stainless steel boiler AISI 430 boiler, with refractory cement base. A photocell is available as an optional feature.*

Caldia verticale ad alto rendimento con fondo in cemento refrattario e testata in acciaio inox. Disponibile opzionalmente con fotocellula per il controllo fiamma.

*Pressure regulator with built-in detergent suction. Pressure gauge and thermostat.*  
 Regolazione della pressione e aspirazione detergente incorporata. Manometro e Termostato.



*STT time delayed auto stop/start.*  
 Total Stop temporizzato STT.

*Electric Motor with thermal protector.*  
 Motore elettrico con protezione termica.  
 230/400 V / 50 Hz Standard  
 60 Hz Su richiesta / On request



*Chassis with external fuel tank, easy to fill. Detergent suction probe and stainless steel water tank (optional for XM mode)*  
 Telaio portante in acciaio con serbatoio per il gasolio di facile riempimento. Sonda per aspirazione liquido detergente e vaschetta dell'acqua in acciaio inox (optional per mod. XM)

*5 mt. electric cable*  
 Cavo elettrico da 5 mt.

STANDARD ACCESSORIES ACCESSORI STANDARD



- A** Gun / Pistola (cod. 600026/1)
- B** Lance / Lancia (cod. 600027/1)
- C** 10 mt. H.P. hose / Tubo A.P. 10 mt. (cod. 618035/1)

OMEGA 100	Code Codice	Max. pressure Max. pressione		Flow rate Portata		Power Potenza HP	Size Classe	R.P.M.	Water temperature Temperatura acqua		Weight Peso kg	Box dimensions Dimensione scat. LxWxH (cm)	Pallet qty Q.tà pallet	Qty per container Q.tà per container		Machine dimensions Dimensione macchina LxWxH (cm)
		bar	PSI	L/h	gph				°C	°F				20 ft	40 ft	
<b>XM 120.11 M STT</b>	91180199	120	1.750	660	174	3					90					
<b>XM 150.15 T STT</b>	91180151	150	2.200	900	238	5,5					90					
<b>XM 170.13 T STT</b>	91180196	170	2.500	780	206	5,	100	1.450	30/140	70/350	90	95x65x75	4	42	84	92x60x71
<b>W 130.10 M STT</b>	91060893-S	130	1.900	600	159	3					95					
<b>W 150.14 T STT</b>	91090295	150	2.200	840	222	5,5					95					

Pump type - Tipo pompa **XM A.R.** **W I.P.** M=1~ T=3~ **STT** = Time Delayed Auto Stop/Start - Arresto Totale temporizzato

OPTIONAL ACCESSORIES ACCESSORI OPTIONAL

 <p>Pipe cleaning nozzle Ugello sturatubi cod. 1000393</p>	 <p>Sand blasting kit Kit sabbatura cod. 6000605KIT</p>	 <p>Double nozzle carrier (supplied without nozzle) Testina doppia (fornita priva di ugelli) cod. 16000490</p>	 <p>≤ 150bar Kit rotating nozzle Kit ugello rotante ≤ 150 bar cod. 1000385KIT 170bar Kit rotating nozzle Kit ugello rotante 170bar cod. 1000386KIT</p>
 <p>Exhaust smoke tube adapter Adattatore camino per scarico fumi cod. 5000030</p>	 <p>Rotating brush Spazzola rotante cod. 600663KIT</p>	 <p>H.P. connection sealing Sigillante per raccordi A.P. cod. 4000245</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Water softener Dispositivo anticalcare cod. 6000445</li> <li>● Stainless steel water tank (XM only) Vaschetta acqua inox (solo XM)</li> <li>● Photocell for flame control Fotocellula controllo fiamma</li> </ul>