

# HOT SKID

**17 HP**

*Diesel engine driven hot water high pressure washer. Top efficiency for intensive professional use.*

**35 HP**

*Used in situations where is required great power together with the degreasing efficiency of hot water, in absence of electricity. The Hot Skid is particularly indicated for the removal of graffiti, murals, in the construction industry and in agriculture.*

**40 HP**

POWERED by  
**LOMBARDINI**



**12V DC**  
**80Amp/h**  
non disponibile  
not available



Triplex pump with ceramic plungers connecting rod system, brass head pump. Pressure regulator with built-in detergent suction. Fuel, water and detergent filters.

Pressure gauge and thermostat. Safety valve.

Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella/manovella e testata in ottone. Regolazione della pressione e aspirazione detergente incorporata. Filtri gasolio, acqua e detergente.

Manometro e Termostato. Valvola di sicurezza.

12V control panel. 12 Vauxiliary socket. Electric start (battery excluded). Warning light indicating power and fuel.

Steam valve.

Quadro comandi in bassa tensione (12V) e presa ausiliaria 12V.

Aviamento elettrico (batteria esclusa).

Spie luminose tensione e gasolio.

Valvola vapore.

Direct transmission at 1800RPM.


Automatic accelerator.

Trasmissione diretta a 1800 RPM.

Accelerazione automatica.



OPTIONAL



High efficiency vertical stainless steel boiler AISI 430 boiler, with refractory cement base. A photocell is available as an optional feature.

Caldia verticale ad alto rendimento con fondo in cemento refrattario e testata in acciaio inox. Disponibile opzionalmente con fotocellula per il controllo fiamma.



Up to / fino a 250 bar

Brass automatic accelerator  
Acceleratore automatico in ottone.



Up to / fino a 500 bar

Stainless steel automatic accelerator  
Acceleratore automatico in acciaio inox.

Flexible coupling.

Giunto elastico.

#### STANDARD ACCESSORIES ACCESSORI STANDARD



A Gun / Pistola (cod. 6000600)

B Lance / Lancia (cod. 6000610/1)

C 10 mt. H.P. hose / Tubo A.P. 10 mt. (cod. 6000145)



#### Only for T500.19 model

Solo per modello T500.19

A Gun / Pistola (cod. P30540000)

B Lance / Lancia (cod. P30500092)

C 10 mt. H.P. hose / Tubo A.P. 10 mt. (cod. 6500135)



1800 RPM

78 dB

Silent Model  
Versione silenziosa

HOTSKID	Code Codice	Max. pressure Max. pressione		Flow rate Portata		Power Potenza	R.P.M.	Water temperature Temperatura acqua		Weight Peso	Box dimensions Dimensione scat.	Pallet qty Qtà pallet		Qty per container Qtà per container		Machine dimensions Dimensione macchina
		bar	PSI	Lt/h	gph			°C	°F			kg	LxWxH (cm)	20 ft	40 ft	
W 200.15	93100350	200	2.900	900	238	17,0	1.800	40/150	90/370	320	146x89x127	1	8	16	140x70x100	
W 150.21	93100355	150	2.200	1.260	330	17,0	1.800	40/150	90/370	320	146x89x127	1	8	16	140x70x100	
W 200.21	93100362	200	2.900	1.260	330	35,0	1.800	40/150	90/370	350	180x95x149	1	6	12	170x85x127	
SXWA 300.15	93100364	300	4.350	900	238	35,0	1.800	40/150	90/370	350	180x95x149	1	6	12	170x85x127	
SXWA 350.15	93100310	350	5.100	900	238	35,0	1.800	40/150	90/370	350	180x95x149	1	6	12	170x85x127	
SXWA 350.21	93100370	350	5.100	1.260	330	40,0	1.800	40/150	90/370	420	180x95x149	1	6	12	170x85x127	
T500.19	93100371	500	7.250	1.140	300	40,0	1.800	40/150	90/370	420	180x95x149	1	6	12	170x85x127	

Pump type - Tipo pompa

W - T

I.P.

SXW

A.R.

#### OPTIONAL ACCESSORIES ACCESSORI OPTIONAL



Pipe cleaning nozzle  
Ugello sturaturi

cod. 1000394 (up to / fino a 350 bar)



500 bar inox  
rotating nozzle  
Ugello rotante  
500 bar inox

cod. 1000386 (only for / solo per T500.19)



15lt./min. Kit rotating nozzle  
Kit ugello rotante 15lt./min.

cod. 1000384KIT

21lt./min. Kit rotating nozzle  
Kit ugello rotante 21lt./min.

cod. 1000380KIT



Double nozzle carrier  
(supplied without nozzles)  
Testina doppia  
(fornita priva di ugelli)

cod. 16000490



Sand blasting kit  
Kit sabbatura

cod. 6000600  
+  
cod. 4000140



Sand blasting head  
500 bar round jet  
Testina sabbante 500 bar  
a getto tondo + sonda + tubo  
cod. P25046000 + cod. P16140140  
+ cod. P25030020 + cod. 4000141



Exhaust smoke  
tube adapter  
Adattatore camino  
per scarico fumi

cod. 5000030

Water softener  
Dispositivo anticalcare  
cod. 6000445

Photocell for flame control  
Fotocellula per controllo fiamma