

HOT WATER H.P. CLEANER
IDROPULTRICE AD ACQUA CALDA**HYNOX** 112

Entirely made of stainless steel, the Hynox range represents the new generation of high pressure cleaners.

Designed to fully satisfy not only the operator for it's ease of use, for it's security systems (TSI and TQC systems) and the peculiarity of having all the features and controls at hand and at sight, but also for the maintenance technician who will have all the components immediately accessible by simply removing the cover.



Interamente in acciaio inox, Hynox rappresenta la nuova generazione di idropultrici professionali ad acqua calda.

Costruita per soddisfare appieno l'utilizzatore per la sua semplicità di utilizzo, per la sicurezza totale (sistemi TSI e TQC) e per la peculiarità di avere tutte le funzioni e i controlli a portata di mano e di occhio, ma anche per il tecnico manutentore, che, una volta rimossa la scocca, avrà tutti i componenti immediatamente accessibili.



Triplex pump with ceramic plungers connecting rod system, brass head pump. Pressure regulator with built-in detergent suction. Fuel, water and detergent filters.

Pressure gauge and thermostat. Safety valve.
Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella/manovella e testata in ottone. Regolazione della pressione e aspirazione detergente incorporata. Filtri gasolio, acqua e detergente. Manometro e Termostato. Valvola di sicurezza.



OPTIONAL

TSI security system including:

(1) time delayed auto stop start 3 seconds delay on boiler start-up; (2) stop for lack of water; (3) stop for leak detection; (4) stop after 1 hour in total stop; (5) burner shutdown in case of lack of fuel.

Comando a distanza TSI (Total Stop Intelligente) con funzioni:
(1) ritardatore accensione caldaia (3 sec.); (2) arresto per mancanza acqua; (3) arresto per microperdite; (4) arresto dopo 1 ora di total stop; (5) arresto bruciatore per mancanza gasolio.



24V control panel with warning light indicating power, lack of fuel and lack of water and TSI.

Quadro comandi in bassa tensione (24V) con spia luminosa indicante la presenza di tensione, la mancanza carburante, la mancanza acqua e TSI.

Easily removable fuel tank.

Rimozione facilitata del serbatoio del gasolio.

Electric Motor with thermal protector.

Motore elettrico con protezione termica.
230/400 V / 50 Hz Standard
60 Hz Su richiesta / On request



Chassis with 24 lt. fuel tank.

Telaio portante in acciaio con serbatoio per il gasolio da 24 lt..

5 mt. electric cable
Cavo elettrico da 5 mt.

STANDARD ACCESSORIES ACCESSORI STANDARD



- A** Gun / Pistola (cod. 660060)
B Lance / Lancia (cod. 6600610/1)
C 10 mt. H.P. hose / Tubo A.P. 10 mt. (cod. 6000145)



HYNOX 112	Code Codice	Max. pressure Max. pressione		Flow rate Portata		Power Potenza	Size Class	R.P.M.	Water temperature Temperatura acqua		Weight Peso	Box dimensions Dimensione scat.	Pallet qty Qtà pallet	Qty per container Qtà per container		Machine dimensions Dimensione macchina
		bar	PSI	L/h	gph				HP	°C				°F	kg	
WS150.15 T TSI	91150060	150	2.200	900	238	5,5	112	1.450	40/150	90/370	150	116x76x108	2	30	60	118x73x87
WS200.15 T TSI	91150010	200	3.000	900	238	7,5	112	1.450	40/150	90/370	150	116x76x108	2	30	60	118x73x87
WS150.21 T TSI	91150000	150	2.200	1.260	333	7,5	112	1.450	40/150	90/370	150	116x76x108	2	30	60	118x73x87
WS200.21 T TSI	91151000	200	3.000	1.260	333	10	132	1.450	40/150	90/370	180	116x76x108	2	30	60	118x73x87

Pump type - Tipo pompa

WS

I.P.

T=3-

TSI = Intelligent Total Stop - Arresto Totale Intelligente

OPTIONAL ACCESSORIES ACCESSORI OPTIONAL



Pipe cleaning nozzle
Ugello sturatubi

cod. 1000394



Sand blasting kit
Kit sabbatura

cod. 6000600
cod. 4000140

Double nozzle carrier
(supplied without nozzles)
Testina doppia
(fornita priva di ugelli)

cod. 16000490



15lt./min. Kit rotating nozzle
Kit ugello rotante 15lt./min.
cod. 1000384K17
21lt./min. Kit rotating nozzle
Kit ugello rotante 21lt./min.
cod. 1000380K17



Rotating brush
Spazzola rotante

cod. 6000663PLT



Exhaust smoke tube adapter
Adattatore camino
per scarico fumi

cod. 5000030



15mt. hosereel kit
Kit avvolgitubo da 15 m

cod. 6000555-HYN112

Water softener
Dispositivo anticalcare cod. 6000445
Photocell for flame control
Fotocellula controllo fiamma